UZUPEŁNIENIE DO RYSUNKU 23A (aktualizacja)

Pochylnie należy wykonać analogicznie do pochylni przy amfiteatrze.

pochylnia została usytuowana przy schodach do kościoła. Trasa podjazdu przebiega z sześcioprocentowym spadkiem, którą dzielą poziome spoczniki. Pochylnię zaprojektowano jako niezadaszoną. Nawierzchnię jezdną pochylni zaprojektowano z kostki brukowej. Pod kostką znajduje się piasek zagęszczony ubijakiem wibracyjnym. Konstrukcję pochylni stanowi ścianka betonowa wylana na mokro. Ścianki posadowione na głębokość 1,0 m poniżej poziomu terenu. Pochylnia wyposażona jest w balustrady z obustronnym pochwytem na wysokości 75 i 90 cm. Rozstaw słupków balustrady co około 0,70m.

Dane materiałowe pochylni:

- Fundament, ściana fundamentowa ograniczająca podjazd z betonu B20;
- Nawierzchnia z kostki brukowej o chropowatej strukturze, antypoślizgowej gr. 6cm;
- Podsypka piaskowa zagęszczona warstwami co 20cm;
- Barierka podjazdu ze stali nierdzewnej (opcjonalnie stali St3S malowanej proszkowo), rurØ50mm , zewnętrzne krawędzie tzw. pochwytu, czyli części, za którą chwytamy, powinny być wydłużone na końcach pochylni o 30 cm i zaokrąglone w dół, aby w razie upadku nie stanowiły zagrożenia.